

SATTELFahrzeuge



WWW.FLIEGL.COM

Sattelzugmaschine „farmTruck“

Mehr Transport-Power auf Feld und Straße

Steigern Sie Ihre Produktivität mit der optimalen Lösung für den kombinierten Einsatz. Der „farmTruck“ verbindet Schlagkraft im Feld mit Effizienz auf der Straße. Dank der perfekt abgestimmten Fliegl Agro-Truck Auflieger – vom Kipper, über Abschieber bis zum Güllefass – sichern Sie sich maximale Wirtschaftlichkeit für jede Transportaufgabe.





Truck

Der Abschiebe Sattelaufleger ASS: Transportlogistik neu gedacht

Die Transportwege in der Landwirtschaft werden immer weiter. Daher sind Größe und Schnelligkeit wichtiger denn je. Die ideale Lösung dafür stellen die Abschiebe-Sattelaufleger ASS Agro-Truck dar. Hohe Schlagkraft im Transport mit Ackertauglichkeit – das und mehr macht ihn zu einem echten Allrounder in der Transportlogistik.





ASS Abschiebe-Sattelaufleger im Überblick

- 22 Sattelaufleger-Varianten
- Mit Agrarbereifung erhältlich
- Volumen bis zu 70 m³
- LoF-Zulassung möglich
- 60 bis 100 km/h Ausführung

Sattelaufleger ASS

Die Abschiebe-Sattelaufleger von Fliegl transportieren großvolumige und schwere Güter und laden sie in Sekundenschnelle ab.

Egal ob Hackschnitzel, Pellets oder Getreide, die Abschiebetechnik sorgt für ein gleichmäßiges und restloses Entleeren.



ASS 388 Aluminiumausführung mit Schiebeplane



ASS 388 Stahlausführung



ASS 398 GreenTec mit Seitenwänden aus Aluminium

Sattelaufleger ASS AGRO-TRUCK

In Aluminium- und Stahlausführung

- Volumen bis zu 60 m³
- Aufsattelhöhe: 1,30 m bis 1,40 m
- Bereifung: 600/55 R 26.5 oder 24 R 20.5
- Zweichachsausführung
- Luftfederung
- Lenkachse automatisch sperrbar
- Zwangslenkung
- 60 km/h Ausführung mit EBS
- 80 km/h Ausführung mit EBS
- Funkfernbedienung optional
- Vor- und Rücklauf am LKW erforderlich



Optional erhältlich mit verschiedenen
Abdecksystemen



2-Achs Sattelaufleger mit Alu-Mulde

Gesamtgewicht 31000 kg / Achslast hinten bis 20000 kg

- Volumen 50 m³
- Luftfederung mit Kippabsenkung
- Aluminium-Kastenmulde konisch
- 60 oder 80 km/h Ausführung
- Bereifung 600/55 R 26.5 oder 24 R 20.5



Doppelgelenkscharnier und zweifache Hakenverriegelung

Schräge Stirnwand, Seitenwände aus 30 mm Hohlkammerprofilen mit schüttgutabweisendem Oberholprofil





Vier Spannschlösser für Gerteidettransport sowie Abladung über Kornschieber. Umlaufende Gummidichtung in Verbindung mit Spannschlössern auch für feuchte Schüttgüter.

Volumen ca. 50 m³

Hydraulisches Klappdach TopLift light: mit Netzabdeckung zur Ladungssicherung



2-Achs Hinterkipp Sattelaufleger ZHKA 350		
zul. Gesamtgewicht	kg	31000
Anzahl Achsen		2
angenommene Aufsattellast	kg	11000
Aufsattelhöhe	mm	1400
Eigengewicht	kg	5900
Muldenlänge innen	mm	9300
Muldenbreite innen/konisch	mm	2420/2470
Muldenhöhe	mm	2150
Spurweite*	mm	2050
Bereifung	600/55 R 26.5 - 24 R 20.5	
erforderliche Ölmenge	Liter	120

*abhängig von der Bereifung
Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um Richtwerte.

SZS 300 BL Ultra 2-Achs Plateau Sattelaufleger

Mehr Effizienz im Ballentransport

Fliegl Ballentransporter mit Ladungssicherung





- Brücke 13000 mm x 2480 mm
- Brückenboden aus 30 mm Siebdruckplatten
- Luftfederung
- Lenkachse automatisch sperrbar
- 100 km/h oder 60 km/h Ausführung
- Ladungssicherung, rechts oder links hydraulisch nach unten klappend mit integrierten Spanngurten in der Plane
- Handsteuergerät (Vorlauf und druckloser Rücklauf am LKW erforderlich)
- Front- und Rückwand mit Siebdruckplatten geschlossen



Technische Daten ASS

		ASS 298 Agro-Truck Gigant/GreenTec	ASS 2108 Agro-Truck Gigant/GreenTec
zul. Gesamtgewicht	kg	35000	35000
Anzahl Achsen		2	2
angenommene Aufsattellast	kg	15000	15000
Aufsattelhöhe +/- 50 mm	mm	1400	1400
Eigengewicht	kg	8900/7900	9900/8900
Muldenlänge inkl. Rückwand	mm	9800	10800
Muldenbreite	mm	2380	2380
Muldenhöhe seitlich	mm	2000/2300	2000/2300
Plattformhöhe bei Serienbereifung	mm	1550	1550
Spurweite*	mm	2050	2050
Füllvolumen ohne Pressung	m³	48-55	52-61
erforderliche Ölmenge	Liter	35	38

*abhängig von der Bereifung
Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um Richtwerte.

		ASS 288 Gigant/GreenTec	ASS 298 Gigant/GreenTec	ASS 2108 Gigant/GreenTec
zul. Gesamtgewicht	kg	31000	31000	31000
Anzahl Achsen		2	2	2
angenommene Aufsattellast	kg	13000-15000	13000-15000	13000-15000
Eigengewicht	kg	7700/6700	7900/6900	7300
Muldenlänge inkl. Rückwand	mm	8800	9800	10800
Muldenbreite	mm	2380	2380	2380
Muldenhöhe seitlich	mm	2000	2000	2000
Plattformhöhe bei Serienbereifung	mm	1400	1400	1400
Spurweite*	mm	2050	2050	2050
Füllvolumen ohne Pressung	m³	43	48	51
erforderliche Ölmenge	Liter	30	32	35



ASS 388 Gigant/GreenTec	ASS 398 Gigant/GreenTec	ASS 3108 Gigant/GreenTec	ASS 3118 Gigant	ASS 3125
35000	35000	35000	35000	35000
3	3	3	3	3
11000-13000	11000-13000	11000-13000	11000-13000	11000-13000
7800/6800	8400/7400	7900	8500	11200
8800	9800	10800	11800	12500
2380	2380	2380	2380	2380
2000	2000	2000	2000	2000
1400	1400	1400	1400	1400
2050	2050	2050	2050	2050
43	48	51	55	60
30	32	35	42	50

*abhängig von der Bereifung
Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um Richtwerte.

Fliegl Agrartechnik GmbH

Bürgermeister-Boch-Str. 1 | D-84453 Mühldorf a. Inn

Tel.: +49 8631 307-0 | E-Mail: info@fliegl.com

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten unter Vorbehalt.

Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.

Version 03-2026



WWW.FLIEGL.COM