

CARGOS Technische Daten

CARGOS		9600	9500	8500	8400	8300	860	850	760	750	740
Ladevolumen	m ³ DIN	50	44	41,5	38	30	51	44,5	51	44,5	38,5
Ladevolumen gehäuft							59,5	52	59,5	52	45
Ladevolumen bei mittlerer Pressung	m ³ DIN	100	88	82	76	60	–	–	–	–	–

Pickup

Pick-up 2.00		•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
Pick-up Pro 2.35		0	0	0	0	0	–	–	–	–	–
Bereifung Tastrad		16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	–	–	–	–	–
Zinkenabstand	mm	61	61	61	61	61	–	–	–	–	–
Hydr. Pickup-Entlastung, stufenlos einstellbar		0	0	0	0	0	–	–	–	–	–
Mittiges Zusatztastrad (Führungsrolle)		0	0	0	0	0	–	–	–	–	–

Kurzschnittrotor

CARGOCUT 38		•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
CARGOCUT 24		0	0	0	0	0	–	–	–	–	–
Rotorstummel	mm	120	120	120	120	120	–	–	–	–	–
Durchmesser	mm	860	860	860	860	860	–	–	–	–	–
Zinkenreihen	Stk	9	9	9	9	9	–	–	–	–	–

Schneideinrichtung

40 Doppelmesser, 38mm theoretische Schnittlänge		•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
63 Doppelmesser, 24mm theoretische Schnittlänge		0	0	0	0	0	–	–	–	–	–
Einzelfremdkörper-sicherung		•	•	•	•	•	–	–	–	–	–

Kratzboden

Kratzbodenketten	Stk	2x2									
Zweistufiger Kratzbodenantrieb		•	•	•	•	•	–	–	•	•	•

Fahrwerk

Tandemachse, 18 t, Achsabstand ²	mm	–	–	–	1525	1525	–	–	–	–	1525
Tandemachse, 20 t, Achsabstand ²	mm	–	1810	1810	1810	–	1810	1810	–	1810	1810
Tridemachse, 27 t, Achsabstand ²	mm	1525	1525	1525	–	–	–	–	1525	1525	–
Tridemachse, 30 t, Achsabstand ²	mm	1810	1810	1810	–	–	–	–	1810	–	–

Lenkung

Nachlaufgelenkung		–	•	•	•	•	•	•	0	•	•
Mech.-hydr. Zwanglenkung		–	–	–	–	–	–	–	•	0	0
Elektr.-hydr. Zwanglenkung		0	0	0	0	0	–	–	0	0	0

Zulässiges Gesamtgewicht

Tandemachse, 18 t	t	–	–	–	21/22 ³	21/22 ³	–	–	–	–	21/22 ³
Tandemachse, 20 t	t	–	23/24 ³	23/24 ³	23/24 ³	–	30	30	–	23/24 ³	23/24 ³
Tridemachse, 27 t	t	31 ³	31 ³	31 ³	–	–	–	–	31 ³	31 ³	–
Tridemachse, 30 t	t	34 ³	34 ³	34 ³	–	–	–	–	34 ³	–	–

Abmessungen

Gesamtlänge	cm	1194	1080	1080	972	859,5	999	885	1123	1009	895
Gesamthöhe ⁴	cm	387-399	387-399	365-399	365-399	365-387	365-399	365-399	365-399	365-399	365-399
Ladefläche unten	cm	910x236	796x236	796x236	682x236	496x236	874x236	760x236	874x236	760x236	649x236
Ladefläche oben	cm						999x236	885x236	999x236	885x236	774x236
Spurweite	cm	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210

CARGOS	9600	9500	8500	8400	8300	860	850	760	750	740
Bereifung⁵										
600/50 R 22.5	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
710/40 R 22.5	-	-	-	-	0	-	-	0	0	0
800/35-22.5	-	-	-	-	0	-	-	0	0	0
600/55 R 26.5	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
620/55 R 26.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710/50 R 26.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750/45 R 26.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800/45 R 26.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710/50 R 30.5	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
800/45 R 30.5	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
Bedienung										
ISOBUS-kompatibel	•	•	•	•	•	0 ⁷	0 ⁷	0 ⁷	0 ⁷	-
ISOBUS-Verbindungskabel	0	0	0	0	0	0 ⁷	0 ⁷	0 ⁷	0 ⁷	-
Hydraulik										
Steuergeräte	LS (oder 1 ew + freier Rücklauf) ⁶					3 dw + 1 ew				
Power-Beyond-Anschluss	0	0	0	0	0	0 ⁷	0 ⁷	0 ⁷	0 ⁷	-
Hydraulikkuppler ISO 16028 zum Anschluss an Flat Face	0	0	0	0	0	-	-	0 ⁷	0 ⁷	-
Zusatzoptionen										
Automatische Knickdeichselregelung	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Schwenkbare Frontwand Pro	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Autobahntauglichkeit, Zulassung <60km/h	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Folgeschaltung Kratzboden	•	•	•	•	•	0 ⁹	0 ⁹	0 ⁹	0 ⁹	0
3 Dosierwalzen (+ Antrieb)	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
2 Dosierwalzen (+Antrieb)	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
Einsatzbleche für ausgebaute Dosierwalzen	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
Hydr. schwenkbare Befüllklappe mit Befüllautomatik	•	•	0	0	0	-	-	-	-	-
Beladeautomatik über Drehmoment am Antrieb	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Automatische Stopferbeseitigung	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Ultraschall-Füllstandssensor	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
LED-Arbeitsscheinwerferpaket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LED-Seitenmarkierungsleuchten	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Transportgestell für ausgebautes Lade-/ Schneidaggregat	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Kanalabdeckung zum Einsatz im Häckseltransport	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Ladegewichtsanzeige (nur mit hydr. Fahrwerk)	0	0	0	0	0	-	-	0 ⁷	0 ⁷	-
Liftachse für Tridemachse (nur mit hydr. Fahrwerk)	0	0	0	-	-	-	-	0 ⁷	0 ⁷	-
Hydr. Deichselfederung	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•
Unterfahrschutz hinten	0	0	0	0	0	•	•	0	0	0
Laderaumabdeckung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

• Serie 0 Option □ Verfügbar - Nicht verfügbar

1. Mit Bordwandaufsätzen
2. Mechanisch gefedert oder mit hydraul. Ausgleich, optional mit hydraul. Federung
3. Zulässige Deichselstützlast 3 t in Serie, optional 4 t, Tridem immer 4 t (außer Frankreich bei Ausrüstung mit Ringzugöse)
4. Abhängig von der Bereifung 30,5" / 26,5" / 22,5" und Ausrüstung mit/ ohne Bordwandaufsätze
5. 10-Loch-Felgen im Standard, Bereifung z.T. abh. von der Achse
6. + 1 ew bei hydraul. gefedertem Fahrwerk
7. BUSINESS Modelle mit Load Sensing Komforthydraulik und voller ISOBUS-Fähigkeit
8. gilt nur in Verbindung mit 30,5"-Bereifung
9. für BUSINESS Modelle serienmäßig verfügbar

Fliegl Grünlandtechnik ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres Fliegl Grünlandtechnik Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.